



UNI Series AC CHARGER

輕巧智慧 · 動力無限



完美相容性

獨家軟硬體技術，充電穩定，無需擔心車種匹配、訊號干擾、周圍電力干擾等問題，電源及主控板具備高功率、高轉換率。



穩定安全性

業界首創最高防火阻燃材質UL94-5VA，完善保證人身安全，漏電、過/欠電壓、電流過載、短路、過溫、防雷擊等多重保護。



環境耐用性

機殼IK10、螢幕IK08防護等級。IP55防塵防水設計應用多種場景，通過最嚴格戶外日曬實驗測試，戶外防水耐用測試。



人機互動性

強大軟體、流暢體驗，搭配7吋觸控螢幕，操作方便。智慧化的人機互動介面。智慧操作系統，環境光源偵測與車牌辨識。



產品服務性

投保產品責任險，產品3年保固；擁有專業電力技師群、工程施工商可提供一條龍安裝服務，購買商品無後顧之憂。



機型		PURE 純淨版	LITE 輕享版	PLUS 榮耀版
產品外觀		• 個人用戶版	• 商用基礎版	• 商用進階版
				
AC 輸入	頻率與功率因數	60Hz，>0.99		
	電壓與電流	200Vac-240Vac，32-50A		
	總諧波電流	<5% (Rated input)		
AC 輸出	電壓精準度	<±0.5%		
	電壓與電流	AC 200Vac-240Vac，32-50A		
	輸出功率	7-12kW；最大系統效率>95% (Rated input and output)		
適用環境	環境溫度	-40 ~ +50℃，45℃以下全功率輸出，45℃以上功率降額5%/℃；工作濕度 0~95%		
	儲放溫度	-40 ~ +75℃		
	海拔高度	3,000 m		
規範標準	認證	CNS 15511 (VPC)、FCC、UL2594 / UL2231 / UL991		
	防護等級	IP55、機殼IK10、螢幕IK08、防火阻燃材質UL94-5VA		
功能介面	人機介面	無螢幕、環形LED燈號	2.8吋字元螢幕、環形LED燈號	7吋全彩LCD觸控螢幕、環形LED燈號
	通訊模式	RJ45		RJ45、Wi-Fi
	啟動辨識	隨插即充、RFID卡		隨插即充、RFID卡、QR Code
	智慧功能	OTA更新：內嵌式能源管理系統、智慧用電安全偵測		
	LED狀態	待機、預備、充電中、故障、警示		
	按鈕/開關	緊急開關		
規格配置	通訊協議	OCPP 1.6J		
	槍線規格	Type1 / Type 2，長度5M、7M		
	安裝方式	可選配立柱或壁掛		
	尺寸 (mm)	W193*H307*D120 mm (含立柱: 262*1320*283 mm)		
	重量 (Kg)	8Kg (含槍線)		
保護機制	保護項目	電流過載保護、短路保護、電壓過高/過低保護、漏電保護、接地保護、反極性保護、過溫保護、防雷擊保護、繼電器沾黏保護		
	自動恢復	過/欠電壓、電流、過溫保護恢復後自動重新充電		

* 本產品皆投保產品責任險，產品3年保固；擁有專業電力技師群、工程施工商可提供一條龍安裝服務。



外觀介面



尺寸

